



PRODUKTINFORMATION



High Solid Ölwanachs

Für Innen

- für Fußböden und Möbel
- lösemittelfrei
- spezielle Rezeptur



Geeignet für: Alle Parkett- und Holzoberflächen im Innenausbau. Insbesondere helle Hölzer wie z.B. Ahorn behalten nach der High Solid Ölwanachs-Behandlung ihre helle und gleichmäßig schöne Oberfläche. High Solid Ölwanachs wird aus ausgesuchten, hochwertigen Naturwachsen und natürlichen Ölen hergestellt.



Anwendung/Verarbeitung:

- Holzoberfläche muss geschliffen, sauber und fettfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %.
- Überarbeitbar nach ca. 12 Std. Endhärte wird erst nach 10 Tagen erreicht. Während dieser Zeit schonend behandeln und Feuchtigkeitsbelastung vermeiden. Die Trocknung erfolgt durch Sauerstoffaufnahme (Oxidation) mit produkttypischem Geruch, daher während der Trocknungszeit auf ausreichenden, temperierten Luftwechsel achten.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Der Holzfeinschliff sollte mindestens mit Korn 150 erfolgen.
- Löcher und Risse mit einer geeigneten Reparaturpaste ausbessern.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen



Verarbeitung Böden: High Solid Ölwanachs mit der Spachtel auftragen und nach ca. 30 Min. mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad auspaden. Ein zweiter Auftrag wenn das Holz noch saugfähig ist. Unbedingt darauf achten, dass kein Öl-Wachs auf der Oberfläche stehen bleibt. Bei stark saugenden Hölzern (Buche etc.) das Material direkt mit der Einscheibenmaschine und beigem Pad auftragen und nach ca. 30 Min. mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad nachpolieren. **Verarbeitung Möbel:** High Solid Ölwanachs mit einem fusselfreien Lappen auftragen und nach ca. 30 Min. mit einem Schwingschleifer oder manuell mit weißem Pad aufpolieren.

Pflege: Trocken fegen, danach nebelfeucht wischen. Bei starker Verschmutzung mit einem geeigneten Reiniger nach Anleitung reinigen.

Verbrauch: Ca. 15 – 20 g/m² pro Auftrag. Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte. Die genaue Menge muss am Objekt ermittelt werden.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen



PRODUKTINFORMATION



Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Naturwache wie Bienenwachs und Carnaubawachs, Microwachs, bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Neodecansäure, Cobaltsalz.

Wichtige Hinweise: Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.:080111. EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie (Kat. A/f)): 700 g/l. Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC

Mit High Solid Ölwanche getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung, daher sind diese Lappen in dicht verschlossenem Behälter oder in Wasser getränkt aufzubewahren. Gebinde gut verschlossen halten.

Erhältlich in: 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH

Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen