

PRODUKTINFORMATION

Fußbodenwachs

Für Innen

- trittfest
- wasser- und schmutzabweisend
- farblos

Geeignet für: Traditionelle Behandlung und Pflege von Hart- und Weichholzböden, Parkett, Holzverkleidungen, Treppen, Laminat, Kork und nicht glasierten Steinfußböden, Cottoböden. Fußbodenwachs pflegt die Böden, wirkt antistatisch, ist trittfest und schmutzabweisend. Dabei gibt es dem Boden Brillanz und hebt die Struktur hervor.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Auf unbehandelten Böden ist eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Produkt nötig.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.

Vorbehandelte Böden: Fußbodenwachs mit einer Bürste (auch maschinell), mit dem Ballentuch oder einem nichtfasernden Lappen auf die gereinigte Oberfläche dünn auftragen und gründlich ins Holz einarbeiten. Nach ca. 2–3 Std. Trockenzeit mit weichem Lappen, Bürste oder Blocker auf Glanz polieren. Unbehandelte Böden: Fußbodenwachs frühestens 24 Std. nach der Vorbehandlung wie oben verarbeiten.

Pflege: Trocken fegen, danach nebelfeucht wischen. Bei starker Verschmutzung mit einem geeigneten Reiniger nach Anleitung reinigen.

Verbrauch: Ca. 50–65 ml/m², d.h. 1 Liter Fußbodenwachs reicht für ca. 15–20 m² pro Auftrag, abhängig von der Holzart und Oberfläche (genaue Menge im Probeversuch ermitteln).

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Isoaliphate, Candelillawachs, Carnaubawachs, Montanwachs, Microwachs, Bienenwachs.

Wichtige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111.

Erhältlich in: 0,5 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und größere Menge.

Farbtöne:

Version 10/2026

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz
natürlich schützen und pflegen



PRODUKTINFORMATION

farblos

Version 10/2026

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz
natürlich schützen und pflegen