



Effektwachs

Veredle Dein Shabby Chic

- hergestellt nach traditioneller Rezeptur
- mit reinen Naturwachsen
- für individuelle Effekte

Geeignet für: Crayee Effektwachs für den Innenbereich. Für die folgenden Anwendungen: Restaurierung, Schutz und die Pflege von antiken Möbeln oder Veredelung von Shabby Chic Kunst. Für einen halbttransparenten Wachsaufrag auf mit Crayee Silikat-Kalkfarben behandelten Oberflächen. Es erhält die Diffusionsfähigkeit, wirkt antistatisch und schützt vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen. Mit Crayee Effektwachs erhalten Kalkfarbtöne auf Oberflächen einen individuellen Effekt.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über +8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Eine Vorbehandlung mit Crayee Kalkfarbe erhöht die Widerstandsfähigkeit.
- Bereits gestrichene Möbel sollten auf Farbechtheit überprüft werden, um Verwischungen zu vermeiden. Crayee Effektwachs wirkt auf unterschiedlichen Farbtönen und Oberflächen unterschiedlich, daher ist ein Probeauftrag zu empfehlen.

Effektwachs mit einem Ballentuch oder nichtfasernden Lappen gleichmäßig dünn aufragen. Nach guter Trocknung kann die Oberfläche mit einem weichen Lappen poliert werden.

Verbrauch: Ca. 50–65 ml/m², d.h. 1 Liter Crayee Effektwachs reicht für ca. 15–20 m² pro Auftrag. Der Verbrauch ist abhängig von der Holzart, der Oberfläche und der Auftragsstärke. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Verschluss an einem kühlen und frostfreien Platz lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Inhaltsstoffe: Isoaliphate, Candelillawachs, Carnaubawachs, Montanwachs, Microwachs, Bienenwachs, Eisenoxid- & Farbpigmente.

Wichtige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PRODUKTINFORMATION



Erhältlich in: 0,25 Liter.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz



natürlich schützen und pflegen