



## Antikwachs

### Für Innen

- hergestellt nach traditioneller Rezeptur
- mit reinen Naturwachsen
- und ausgesuchten Rohstoffen

**Geeignet für:** Restaurierung, Schutz und Pflege von antiken Möbeln, Schnitzereien, Bilderrahmen. Antikwachs frischt behandelte Hölzer auf und pflegt alle Rohhölzer im Innenbereich wie Holzdecken, Wandverkleidungen, Balken, Geländer und Kork. Auch zur Behandlung gebeizter Hölzer ist Antikwachs gut geeignet. Es erhält die Diffusionsfähigkeit, wirkt antistatisch und schützt vor Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen (v.a. in der Heizperiode). Dabei erhält es die natürliche Schönheit des Holzes.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Der Holzuntergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.
- Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten farblosen Öl erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen alle Flüssigkeiten wie Bier, Wein oder Wasser.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8°C. Luftfeuchtigkeit < 60%. Holzfeuchte nicht über 18%.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeauftrag erforderlich.
- Gestrichene Möbel oder farblich gestaltete Möbel sollten an einer unauffälligen Stelle auf Farbechtheit überprüft werden.
- Antikwachs kann im Wärmebad verflüssigt werden, um einen Tränkungseffekt zu erreichen.

Antikwachs mit nichtfaserndem Lappen oder weicher Bürste gleichmäßig dünn auftragen und in das Holz einarbeiten. Nach guter Trocknung kann die Oberfläche mit einem Lappen oder einer Bürste in Faserrichtung auf Glanz poliert werden. Bei stark saugender Oberfläche evtl. eine zweite Behandlung vornehmen. Bei abgelaugten oder abgebeizten Hölzern kann mit Antikwachs kiefer die natürliche Farbe der Oberfläche wiederhergestellt werden.

**Verbrauch:** Ca. 50–65 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter Antikwachs reicht für ca. 15–20 m<sup>2</sup> pro Auftrag. Abhängig von der Holzart und Oberfläche (Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden).

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Isoaliphate, Candelillawachs, Carnaubawachs, Montanwachs, Microwachs, Bienenwachs, Eisenoxidpigmente.

**Wichtige Hinweise:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.







# PRODUKTINFORMATION



gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111.

**Erhältlich in:** 0,5 Liter, 2,5 Liter und 10 Liter.

## Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**PNZ Produkte GmbH**  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: [www.pnz.de](http://www.pnz.de)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen