



## Holz Kittlösung

### Für Innen

- für Parkett- und Holzböden
- kurze Trocknungszeit
- gut schleifbar

**Geeignet für:** Erstverspachtelung von Parkett- und Holzböden sowie zum Schließen von Fugen.

Holz Kittlösung dient als Bindemittel für Holzmehl oder Schleifstaub, die lack- und wachsfrei sein müssen. Nach einer kurzen Trocknungszeit bindet und klebt das Produkt gut und ist danach sehr hart und gut zu schleifen. Mit allen geeigneten Produkten überstreichbar.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Holz Kittlösung unverdünnt verwenden.
- Trockenzeit ca. 10–15 Min.
- Nach der Trockenzeit ist die Holz Kittlösung schleifbar.

Holz Kittlösung wird mit Holzmehl oder Schleifstaub (2./3. Schliff Korn 100/120) zu einem homogenen, gut spachtelfähigen Brei vermengt und anschließend mit einer Spachtel in die Fuge eingearbeitet. Der Spachtelauftrag erfolgt so, dass nur die Fugen gefüllt werden. Nachfolgendes feines Schleifen ist unbedingt erforderlich.

**Verbrauch:** Ca. 50–120 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter Holz Kittlösung reicht für ca. 8–20 m<sup>2</sup> pro Auftrag. Der Auftrag sollte so dünn wie möglich sein.

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Mischpolymerisat, Nitrocellulose, Aceton, Lösemittel.

**Wichtige Hinweise:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl an

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



# PRODUKTINFORMATION



einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. UFI: V7H3-Y0R7-5005-7PJR. ASN: 080111.



GEFAHR

**Erhältlich in:** 1 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**PNZ Produkte GmbH**  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: [www.pnz.de](http://www.pnz.de)

**Aus Liebe zum Holz**



natürlich schützen und pflegen