



PRODUKTINFORMATION



Wonder Sealer

Simsalabim... das ist die wasserbeständige Versiegelung, die deine Oberflächen schützt.

- wasserbasierter Schlußanstrich für Kreidefarbe
- lösemittelfrei
- strapazierfähig und wasserbeständig

Geeignet für: Der Vanlife Wonder Sealer ist der perfekte Schlußakt bei deiner Camper-Renovierung. Er schützt und macht deine Einbauten strapazierfähig und spritzwasserbeständig. Der Wonder Sealer ist eine wasserbasierte Zauberrezeptur aus unserer Manufaktur mit natürlichen Ölen und Wachsen. Lösemittelfrei und VOC-arm. Wie geht's? Lass deine mit der Vanlife Wonder Kreidefarbe gestrichenen Einbauten erstmal 2 Tage so richtig durchtrocknen. Danach kannst du die Oberflächen mit dem Natursealer sanft versiegeln. Wähle aus zwischen einem matt oder glossy Finish.

Anwendung/Verarbeitung:

- Verarbeitungstemperatur nicht unter + 8°C, nicht über + 30°C.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Die mögliche seitenerleimende Wirkung ist zu beachten.
- Verarbeitung als Grundierung und Deckbeschichtung möglich.
- Erstmalige Anwendung frühestens 2 Tage nach Applikation von Crayee Feinste Silikat-Kalkfarbe.

Die Vanlife Wonder Sealer durch Streichen, Spritzen oder Rollen auf deine Shabby Chic Oberfläche aufbringen. Nach ca. 5–10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen Pinsel gleichmäßig verteilen.

Pflege: Bei starker Verschmutzung mit einem geeigneten Reiniger nach Anleitung reinigen.

Verbrauch: Ca. 60–70 ml/m², d.h. 1 Liter Vanlife Wonder Sealer reicht für ca. 15 m² beim ersten Anstrich, abhängig von der Holzart und Oberfläche.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Verschlossen an einem kühlen und frostfreien Platz lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Inhaltsstoffe: Veredelte emulgierte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Naturwachse, Wasser, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) / Zink-Pyrrhion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0) 8465-173825.

Wichtige Hinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktion hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen /

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen



PRODUKTINFORMATION



internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 5 g/l VOC.

Erhältlich in: 0,75 Liter und 2,5 Liter.

Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: www.pnz.de

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen