



PRODUKTINFORMATION



Vinyl Repair

Zur Entfernung von oberflächlichen Beschädigungen

- schützt und pflegt vorbeugend bei starker Belastung
- vermindert Kratzer
- trocknet farblos auf

Geeignet für: Alle stark strapazierten und oberflächlich verkratzten Vinyloberflächen im Innenbereich. Vinyl Repair vermindert effektiv oberflächliche Kratzspuren. Dabei pflegt und schützt es die Oberfläche. Das Produkt trocknet farblos auf.

Anwendung/Verarbeitung:

- Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verschmutzungen können mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden.
- Trockenzeit beträgt bei + 20°C und ca. 55% rel. Luftfeuchte ca. 1–3 Std.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren bzw. schütteln.

Vinyl Repair auf die Oberfläche mit Baumwolltuch oder maschinell gleichmäßig und dünn auftragen. Nach dem Trocknen der Wachsschicht (ca. 1–3 Std.) bei Bedarf polieren. Verbleibende matte Stellen trocknen lassen und nochmals polieren. Mögliche Streifen durch Polieren mit weißem Pad entfernen. Behandlung je nach Bedarf regelmäßig wiederholen

Verbrauch: Ca. 15–20 ml/m², d.h. 1 Liter Vinyl Repair reicht für ca. 50–65 m² Fläche pro Auftrag.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Naturwachse, Isoaliphate, bleifreie Trockenstoffe, Neodecansäure, Cobaltsalz.

Wichtige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN-Nr.: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

Erhältlich in: 0,75 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen