



Weichholzlauge

Für Innen

- für Böden, Dielen, Treppen, Wände
- betont die natürliche Holzmaserung
- lösemittelfrei

Geeignet für: Frisches, unvergilbtes oder gründlich geschliffenes bzw. gebleichtes Weichholz (Nadelholz) im Innenbereich. Die Weichholzlauge betont die natürliche Holzmaserung, hat eine kurze Entwicklungszeit und ist geruchsneutral. Das lösemittelfreie Produkt eignet sich ideal für Holzfußböden, Dielen, Treppen, Wand- und Deckenvertäfelungen, Möbel und Leimholzplatten. Weichholzlauge lässt sich rationell, großflächig verarbeiten.

Anwendung/Verarbeitung:

- Das rohe Holz muss fein geschliffen (mind. 120er Schliff), sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Vergilbte Hölzer bis zum hellen, rohen Holz abschleifen.
- Harzstellen mit einem geeigneten Reiniger in Strukturrichtung ausbürsten.
- Vergilbtes Weichholz wird durch die Behandlung nicht aufgehellt.
- Trockenzeit für die Nachbehandlung mit einem geeigneten Reiniger mind. 1 Tag, mit geeigneten Produkten mind. 3 Tage, mit Lack mind. 5 Tage.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut schütteln und umrühren.
- Nachbehandlung notwendig für Effekt und Oberflächenschutz.
- Keine Metallgefäße oder Werkzeuge verwenden (Korrosionsgefahr).

Weichholzlauge auf die fein geschliffene Oberfläche durch Streichen oder Rollen gleichmäßig satt schwimmend auftragen. Entstehende Trockenstellen auf der Fläche sofort satt nachlaugen, bis am Ende eine gleichmäßige Schicht auf der Fläche stehen bleibt. Wand- und Deckenvertäfelungen vor der Montage laugen und nachbehandeln. Nach der Trockenzeit den entstandenen trockenen Staub mit trockener Schrubberbürste oder Schleifpad abbürsten und absaugen.

Verbrauch: Ca. 100–120 ml/m², d.h. 1 Liter Weichholzlauge reicht für ca. 8–10 m² pro Auftrag. Bei Holzpflaster kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 3–4).

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, Natriumhydroxyd, Additive, Pigmente, Titandioxid, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT); Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



PRODUKTINFORMATION



Wichtige Hinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nach Gebrauch gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. UFI: 00J3-HOXS-W00M-6RTA. ASN: 080111.



ACHTUNG

Erhältlich in: 1 Liter und 2,5 Liter.

Farbtöne:



Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.